

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель

(изготовитель)

Общество с ограниченной ответственностью "Эликс-Кабель"

Основной государственный регистрационный № 1027700361985, присвоен инспекцией по налогам и сборам по ИФНС №6 г. Москвы
(Свидетельство от 28.10.2002 года, серия 7 № 005660011).

Адрес местонахождения: 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, влад. 7Г.

Телефон /Факс (495) 980-78-60.

Адрес электронной почты: info@elikable.ru

в лице

Генерального директора Рысина Леонида Григорьевича

заявляет, что

Оптический кабель типа ЭКБ-ДПО ГУ 3587-006-001-450.628-2-99)

соответствует

"Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон", утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. №47 (зарегистрирован Министром России 28.04.2006г., регистрационный №7772) (далее-Правила)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Назначение

Оптический кабель типа ЭКБ-ДПО (далее ОК) предназначен для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах, тоннелях и коллекторах, для эксплуатации внутри помещений на единой сети электросвязи Российской Федерации.

2.2 Конструктивные характеристики

ОК содержит:

- сердечник в виде повива оптических модулей (ОМ) и полимерных кордделей-заполнителей вокруг диэлектрического центрально- силового элемента (ЦСЭ);
- наружную оболочку из полизтилена; из полимерного материала, не распространяющего горение и не распространяющего горение и не содержащего галогены.

ОМ, внутри которых расположены оптические волокна (ОВ), выполнены из полибутилентерефталата, композиций или иных аналогичных по своим физико-техническим характеристикам полимеров.

Внутреннее свободное пространство ОК заполнено гидрофобными, материалами, которые не оказывают влияние на элементы ОК, легко удаляются при монтаже и не являются токсичными.

ОК содержит ОВ следующих типов:

- Е - одномодовое стандартное (рекомендация МСЭ-Т G.652 B);
- А - одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация МСЭ-Т G.652 C или G.652 D);
- Т - одномодовое с повышенным порогом стимулирования бриллюзновского рассеяния (рекомендация МСЭ-Т G.652 D);
- Н - одномодовое с положительной непулевой смешенной дисперсией (рекомендация МСЭ-Т G.655);
- С - одномодовое с отрицательной непулевой смешенной дисперсией (рекомендация МСЭ-Т G.655);
- М - многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651);
- Г - многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования МЭК 60793-2-10).

Генеральный директор

Л.Г. Рысин

Лист 1

Листов 3

Для идентификации ОВ и ОМ применяется цветовая кодировка, сочетание которой одинаковое для всех ОК, поставляемых в один адрес.
ОК содержит до 144 ОВ.

2.3 Условия эксплуатации, климатические и механические требования

Диапазон рабочих температур ОК составляет от минус 40°C до 50°C.

ОК стоек к циклической смене температур в диапазоне от повышенной до пониженной рабочих температур.

ОК стоеч к повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

ОК стоеч к воздействию пониженного атмосферного давления до 53 кПа (400 мм.рт.ст.).

ОК стоеч к воздействию плесневых грибов, атмосферных осадков, инея, солнечного тумана, солнечного излучения.

Гидрофобный заполнитель ОК не имеет каплепадения при температуре 70°C.

ОК стоеч к максимально допустимой растягивающей нагрузке (МДРН) до 3,0 кН и к динамическому растягивающему усилию, значение которого на 15 % превышает МДРН.

ОК стоеч к раздавливающему усилию до 0,5 кН/см.

ОК стоеч к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом шейки равным 20 диаметрам ОК, при температуре до минус 10°C.

ОК стоеч к 10 перемоткам с барабана на барабан с радиусом шейки равным 20 диаметрам ОК.

ОК стоеч к осевому кручению (10 циклов) на угол $\pm 300^\circ$ на длине 4 м.

ОК стоеч к единичному ударному воздействию с энергией 5 Дж.

ОК стоеч к вибрационным нагрузкам с ускорением до 40 m/s^2 в диапазоне частот от 10 до 200 Гц.

Наружная оболочка ОК герметична.

ОК водонепроницаем при избыточном гидростатическом воздействии 9,8 кПа.

ОК можно прокладывать методом пневмопрокладки.

2.4 Характеристики надежности

Срок службы ОК, включая срок сохраняемости, при соблюдении рекомендаций изготовителя по прокладке, монтажу, эксплуатации и при отсутствии воздействий, превышающих допускаемые для ОК, составляет не менее 25 лет.

Срок сохраняемости ОК при хранении в отапливаемых помещениях составляет не менее 15 лет, при хранении в полевых условиях под навесом - не менее 10 лет.

2.5 Маркировка и упаковка

ОК имеет регулярно нанесенную на наружную оболочку маркировку, которая содержит: наименование изготовителя, марку ОК, количество и тип ОВ, год изготовления, маркировку погонного метра длины ОК с точностью не хуже $\pm 1\%$.

ОК поставляется на барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК.

На наружной стороне барабана установлена этикетка, устойчивая к воздействиям климатических факторов, на которой указаны: товарный знак изготовителя ОК, марка ОК, длина ОК в метрах, масса брутто в кг и дата изготовления ОК (месяц, год).

В паспорте на ОК, помещенном в водонепроницаемый пакет и закрепленном на внутренней щеке барабана указаны: марка ОК, регистрационный номер декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи, номер технических условий, длина ОК в метрах, типы ОВ, расцветка ОВ, ОМ, коэффициент затухания для каждого ОВ на нормируемых длинах волн, показатель преломления ОВ, дата изготовления ОК.

2.6 Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение ОК осуществляется в упакованном виде, в отсутствие воздействия паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. Транспортирование ОК производится любым видом транспорта, при температуре воздуха от минус 50°C до 50°C, на любое расстояние, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

2.7 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем
ОК не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании:

Протокола испытаний № 63511-431-727 от 18.07.2011 г. испытательного центра ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации № ИЦ-11-14 зарегистрирован 24 мая 2010 г.)

Декларация составлена на 3-х листах.

4. Дата принятия декларации: 15.09.2011 г.

Декларация действительна до: 15.09.2016 г.

Генеральный директор
ООО «Эликс-Кабель»



Л.Г. Рыбкин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

С.А. Мальянов

